

УТВЕРЖДЕНО





Директор

2015г.

/Е.Ю. Бричка/

Гидроборта ZEPRO



Модель гидроборта		Высота подъема, мм.	Грузоподъемность, кг.	Материал платформы	Ширина платформы, мм.	Высота платформы, мм.	Розничная стоимость, евро*
	ZV 50-85 (12V)	850	500	Алюминий	1310	1290	4 076
	ZHZ 600 (12V, складная платформа)	850	600	Алюминий	1400 (700+700)	1490	4 120
						1200	4 161
						1400	4 205
	ZLU 75-90 (12/24V)	900	750	Алюминий	2090, 2200, 2350	1200	4 049
ZLU 75-110 (12/24V)	1100	1450				4 190	
	Z 10-135 (12/24V)	1350	1000	Сталь	2240, 2450, 2490, 2520, 2540, 2560	1500	3 799
				Алюминий	2240, 2450, 2490, 2520, 2540, 2560, 2580	1475	4 293
					1600	4 326	
	Z 15-130 (12/24V)	1300	1500	Сталь	2450, 2490, 2520, 2540, 2560, 2580	1500	4 321
						1600	4 347
	Z 15-150 (12/24V)	1500	Алюминий	2450, 2490, 2520, 2540, 2560, 2580	1700	4 365	
					2000	4 521	
					1475	4 806	
					1600	4 849	
	Z 20-130 (12/24V)	1300	2000	Сталь	2450, 2490, 2520, 2540, 2560, 2580	1700	4 783
						2000	4 938
	Z 20-150 (12/24V)	1500	Алюминий	2450, 2490, 2520, 2540, 2560, 2580	2200	5 173	
					1700	5 545	
					2000	5 807	

***Примечание:**

а) оплата производится в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты.

б) рекомендованная стоимость монтажа составляет 500 евро, в т.ч. НДС 18%

в) стоимость доставки до г.Казань рассчитывается индивидуально, исходя из модели гидроборта

***В стоимость гидроборта входит:**

1. Антикоррозийная обработка всех стальных деталей гидроборта, включая гидроцилиндры
2. Стальная или алюминиевая платформа
3. Кронштейны для крепления гидроборта к раме шасси
3. Гидростанция, заправленная гидравлической жидкостью Zepro, для работы при низких температурах до -45°C
4. Гидравлические цилиндры подъема и поворота с защитными кожухами
5. Предохранительные клапаны на цилиндрах
6. Комплект кабелей для подключения гидроборта, включая кнопку управления в кабине с индикацией работы гидроборта и предохранитель 12V/24V в отдельном корпусе
7. Противоподкатный брус (бампер) из 3-х частей
8. Внешний пульт управления с обогревом, 3 кнопки внешний с кронштейном для крепления
9. Внутренний пульт управления, 3 кнопки на спиральном кабеле для размещения внутри фургона
10. Документация на русском языке
11. Гарантия 2 года.

Дополнительные услуги и опции:

Дополнительные услуги и опции:	Розничная стоимость, евро
Покраска платформы грузоподъемного борта в любой цвет по RAL (свыше 5 штук)	278
Комплект уплотнителей для использования гидроборта вместо задней двери	318
Механический замок платформы	49
Механические ограничители (роллстопы) для предотвращения скатывания груза с платформы - для стальной платформы	143
Механические ограничители (роллстопы) для предотвращения скатывания груза с платформы - для алюминиевой платформы	211
Нестандартная ширина платформы	121
Сигнальные фонари на платформе	по запросу
Предохранительные колеса для платформы - для снижения трения в крайнем нижнем положении платформы	по запросу
Съёмный перегрузочный мост - для возможности боковой разгрузки с платформы	по запросу
Система SmartPower - зарядное устройство, обеспечивающее автономную работу гидроборта	по запросу
Ножное управление	по запросу