

Технические характеристики технологических камер

D, мм	Цена, тыс. тг. за 1 п.м	Цена, тыс. тг. за анкерную юбку, крышку, гильзы при полной глубине колодца до 5 м	Цена, тыс. тг. за анкерную юбку, крышку, гильзы при полной глубине колодца с 5,1 до 10,5 м	Цена, тыс. тг. за анкерную юбку, крышку, гильзы при полной глубине колодца с 10,6 до 14,5 м	Вес обечайки (корпуса) за 1 п.м, кг	Вес анкерной юбки (дна), кг	Срок производства, недель
800	71,568	306,93	324,07	341,20	87,8	31	4-6
1300	95,256	427,89	450,57	484,34	132,3	41,7	4-6
1500	110,376	485,35	530,71	575,56	152,6	53,6	4-6
2000	147,672	734,83	814,46	895,10	203,5	90	4-6
2400	176,904	1012,03	1127,95	1241,85	244,2	125,3	5-7
3000	293,328	1503,93	1732,75	1968,62	407,0	190	5-7

Примечание:

- Для расчета веса необходимо полную высоту колодца умножить на массу за 1 м.п и прибавить массу анкерной юбки;
- При производстве оборудования из металла необходимо от базовой стоимости вычесть 5%, расчет веса в данном случае производится индивидуально;
- Стоимость камер с дополнительным оборудованием (ЗРА, УФО, расходомер и т.д.) рассчитывается индивидуально;
- Производитель оставляет за собой право изменять габаритные размеры и технические характеристики поставляемого оборудования без уведомления заказчика.

