

Технические характеристики пескоуловителей

Марка	Q, л/с	Цена, тыс. тг	Основные размеры, мм		Горловины 1300 мм, шт	Вес без воды, т	Вес с водой, т	Срок производства, недель
			D	H1				
ЛОС-П-1	1-12	908,71	1500	2050	1	0,95	5,45	5-7
ЛОС-П-2	13-21	1 376,92	2000	2500	1	1,34	10,74	5-7
ЛОС-П-3	22-30	1 722,67	2400	2650	1	1,65	15,87	6-8
ЛОС-П-4	31-51	2 754,36	3000	3000	1	2,75	27,43	6-8
ЛОС-П-5	52-65	3 642,40	3600	3400	1	3,74	43,35	6-8

Примечание:

- Вес оборудования указан при отметке подводящего до 1700 мм на базе стеклопластиковых емкостей;
- При производстве оборудования из металла необходимо от базовой стоимости вычесть 5%, расчет веса в данном случае производится индивидуально;
- Стоимость дополнительного оборудования:
 - -датчик и сигнализатор уровня песка 162,288 тыс. тг.
- Стоимость оборудования указана при отметке подводящего до 1700 мм, при заглублениях свыше указанного необходимо вводить поправочный коэффициент:
 - -от 1700мм до 2500мм +5% к стоимости;
 - -от 2500мм до 3000мм +20% к стоимости;
 - -от 3000мм до 3500мм +35% к стоимости;
 - -от 3500мм до 4500мм + 40% к стоимости;
- Производитель оставляет за собой право изменять габаритные размеры и технические характеристики поставляемого оборудования без уведомления заказчика

