Общество с ограниченной ответственностью компания «КОРРИ»

ТЕЛ/ФАКС: (3852) **605-314;** e-mail: **sbkotel@ya.ru**; сайт: http://котельный.рф;
656023, РФ, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Космонавтов, 14

Цены действительны на 01.01.2017 г.

Основными направлениями деятельности компании являются:

- изготовление жаротрубных котлов: водогрейных и паровых (топливо - газ, жидкое, твердое), мощностью от 0,1 МВт до 4,0 МВт;
- изготовление водотрубных водогрейных котлов (топливо - газ, жидкое, твердое), мощностью от 0,1 МВт до 4,0 МВт;
- изготовление механических топок до 3,5 МВт для котлов;
- изготовление золоуловителей и экономайзеров;
- изготовление модульных котельных установок с установкой котлов собственного, а также импортного производства;
- изготовление контейнеров;
- подбор любого вспомогательного оборудования для котельных и тепловых сетей (насосы, горелки, тягодутьевые машины, теплообменное оборудование, дизельные станции, химводоочистки, щиты управления и прочее);
- подбор и реализация насосного оборудования, в том числе насосов торговой марки SAER (производство Италия);
- подбор и реализация горелочных устройств на газообразном, легком жидком топливах, на мазуте, на отработанном масле, а также комбинированные;
- подбор и реализация дизельных электростанций от 16 кВт и до 40МВт (отечественного и импортного производства, в том числе Китай), а также газопоршневых электростанций;
- монтажные работы любой сложности;
- пусконаладочные работы;
- реконструкции котельных.

Нашими конструкторами ведется непрерывная работа по усовершенствованию существующих и созданию новых, более экономичных моделей, соответствующих экологическим требованиям.

Разработанное нами оборудование поступает в производство после обязательной сертификации и регистрации.

На производстве работают высококвалифицированные, имеющие многолетний опыт работы в области котельного оборудования.

Продукция компании «Корри» находит широкое применение в жилищно-коммунальном хозяйстве и в различных секторах промышленности, на предприятиях агропромышленного комплекса, её отличают высокое качество, надежность и простота в эксплуатации.

В своей работе мы ориентируемся на комплексное обслуживание потребителей, долговременное взаимовыгодное сотрудничество, стремимся к оптимальному соотношению цены и качества. Мы предлагаем своим покупателям гибкую систему расчетов, что позволяет им более эффективно планировать финансовые потоки.

Общество с ограниченной ответственностью компания «КОРРИ»

Тел/факс: (3852) **605-314;** e-mail: **sbkotel@ya.ru**; сайт: http://котельный.рф ; 656023, РФ, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Космонавтов, 14

Цены действительны на 01.01.2017 г. Уточняйте у менеджеров ценовую политику. Действует система скидок.

Котлы водогрейные водотрубные на твердом топливе (КБ) марки КВр, КВм

МАРКА КОТЛА КБ / Характеристики		КВр-0,1	КВр-0,2	КВр-0,4	КВрм-0,6	КВрм-0,8	КВрм-1,0	КВрм-1,25	КВм-1,6	КВм-2,0	КВм-2,5	КВм-3,0	КВм-3,5
Производительность, не менее	МВт	0,1	0,2	0,4	0,6	0,8	1,0	1,25	1,6	2,0	2,5	3,0	3,5
	Гкалл	0,086	0,17	0,34	0,52	0,69	0,86	1,1	1,38	1,72	2,15	2,58	3,01
Расход топлива, кг/час, не более		20	30	50	98	145	172	210	230	340	390	450	510
Номинальный расход воды через котел, м³/ч		3,3	6,6	12	20	28	37	50	58	70	88	103	120
Отапливаемая площадь, м² при высоте потолков 3 м (для жилых помещений)		1000	2000	4000	6000	8000	10000	12500	16000	20000	25000	30000	35000
Гидравлическое сопротивление, МПа (кг-с/см²)		0,03 (0,3)	0,04 (0,4)	0,065 (0,65)	0,07 (0,7)	0,065 (0,65)	0,07 (0,7)	0,06 (0,6)	0,07 (0,7)	0,07 (0,7)	0,07 (0,7)	0,07 (0,7)	0,07 (0,7)
Габаритные размеры котла, мм	**длина**	1050	1450	2100	2200	2760	3200	3400	3360	4300	3600	4200	4500
	ширина	900	900	1470	1660	1670	1700	1750	1850	1800	1850	1850	1850
	высота	1900	1900	1900	2160	2170	2050	2050	2630	2400	2630	2830	2830
Цена котла в комплектации, руб. **с НДС**	**под тяжелую обмуровку**												
	в легкой обмуровке												

Продукция сертифицирована

Срок службы не более 5 лет

Общие характеристики: Температура уходящих газов: 180 ºС, Номинальное давление воды: 3…6 кг-с/см², Максимальное рабочее давление воды: 0,6 МПа, Температура воды на выходе из котла: 95 ºС, Температура воды на входе в котел :70ºС; КПД: 78-82%.

Комплект поставки котла: котельный блок с топочным элементом (колосники/ОУР) топочные дверки, вентилятор поддува, арматура в пределах котла, приборы безопасности. Для котлов марки КВм топка ТШПМ в стоимость котла не входит.

Завод - производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию (в том числе габаритные размеры) котельного оборудования не изменяя основные технические параметры.

Общество с ограниченной ответственностью компания «КОРРИ»

Тел/факс: (3852) **605-314;** e-mail: **sbkotel@ya.ru**; сайт: http://котельный.рф ; 656023, РФ, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Космонавтов, 14

Цены действительны на 01.01.2017 г. Уточняйте у менеджеров ценовую политику. Действует система скидок.

Котлы водогрейные жаротрубные стальные на твердом топливе (КБ) с ручной топкой

Характеристики / МАРКА КОТЛА КБ		КВр-0,1 КБ	КВр-0,2 КБ	КВр-0,3 КБ	КВр-0,4 КБ	КВр-0,5 КБ	КВр-0,6 КБ	КВр-0,7 КБ	КВр-0,8 КБ
Производительность, не более	МВт	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	1
	Гкалл	0,086	0,17	0,25	0,34	0,43	0,52	0,62	0,86
Примерная отапливаемая площадь, $м^2$		1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	10000
Расход топлива при максимальной нагрузке, кг/ч		16,9	40,56	49,3	57,6	70,5	84,6	99	169
Рабочее давление воды, МПа (кг-с/$см^2$), не более		0,2 (2,0)	0,3 (3,0)	0,3 (3,0)	0,3(3,0)	0,3(3,0)	0,3(3,0)	0,3(3,0)	0,4(4,0)
Расход воды, $м^3$/час		3,4	6,9	10,3	13,8	17,2	20,6	24	35
Водоизмещение, $м^3$, не менее		0,25	0,4	0,52	0,8	1,0	1,1	1,25	1,4
Длина топки, мм		1070	1194	1424	1654	1654	1864	1978	2150
Поверхность нагрева котла, $м^2$		6,7	17,9	20,6	23,3	26,6	29,3	48	71,3
Габаритные размеры, мм,	**длина:** *с навесным оборудованием*	1920	2615	2615	2845	2990	2990	2820	2820
	без навесного оборудования	1440	2100	2100	2320	2475	2475	2210	2212
	ширина: *с навесным оборудованием*	910	1335	1335	1335	1335	1335	1800	2320
	без навесного оборудования	760	1110	1110	1110	1210	1210	1675	2190
	высота: *с навесным оборудованием*	1430	2065	2065	2065	2065	2065	2854	3082
	без навесного оборудования	1350	1850	1850	1850	1850	1850	2639	2520
Масса котла без навесного оборудования, кг		600	1490	1590	1680	1790	1880	2600	5120
Цена котла в комплектации, руб. **с НДС**	**колосник**								
	кипящий слой								

Продукция <u>сертифицирована</u>

Срок службы <u>не менее 10 лет</u>

<u>Общие характеристики:</u> Температура уходящих газов (не более): 200 ºС, Номинальное давление воды: 3…6 кг-с/см², КПД (не менее): 82%, Максимальное рабочее давление воды: 0,6 МПа, Температура воды на выходе из котла: 95 ºС, Температура воды на входе в котел: 70ºС.

<u>Комплект поставки котла:</u> котел, дымосос, вентилятор поддува, запорная и регулирующая арматура в пределах котла, приборы безопасности, пульт управления.
В цену котла КВр-0,8КБ не входит стоимость дымососа.

Завод - производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию (в том числе габаритные размеры) котельного оборудования не изменяя основные технические параметры.

Общество с ограниченной ответственностью компания «КОРРИ»

Тел/факс: (3852) **605-314;** e-mail: **sbkotel@ya.ru**; сайт: http://котельный.рф ; 656023, РФ, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Космонавтов, 14

Цены действительны на 01.01.2017 г. Уточняйте у менеджеров ценовую политику. Действует система скидок.

Котлы водогрейные жаротрубные стальные на твердом топливе (КБ) с механической топкой

Характеристики / МАРКА КОТЛА КБ		КВм-0,4 КБ	КВм-0,5 КБ	КВм-0,6 КБ	КВм-0,7 КБ	КВм-0,8 КБ	КВм-1,1 КБ	КВм-1,25 КБ
Производительность, не более	МВт	0,4	0,5	0,6	0,75	1	1,15	1,25
	Гкалл	0,34	0,43	0,52	0,65	0,86	0,99	1,08
Примерная отапливаемая площадь, $м^2$		4000	5000	6000	7500	10000	11500	13000
Расход топлива при максимальной нагрузке, кг/ч		57,6	70,5	84,6	139	169	189	189
Рабочее давление воды, МПа (кг-с/$см^2$), не более		0,3(3,0)	0,3(3,0)	0,3(3,0)	0,3(3,0)	0,4(4,0)	0,4(4,0)	0,4(4,0)
Расход воды, $м^3$/час		13,8	17,2	20,6	25,6	34,9	39,6	43
Водоизмещение, $м^3$, не менее		0,8	1,0	1,0	1,8	2	2,2	2,4
Длина топки, мм		1654	1654	1864	2095	2150	2370	2610
Поверхность нагрева котла, $м^2$		23,3	26,6	29,3	54,6	71,3	78,4	82,8
Габаритные размеры, мм,	**длина:** *с навесным оборудованием*	2845	2990	2990	2785	2820	3050	3260
	без навесного оборудования	2320	2475	2475	2212	2250	2470	2672
	ширина: *с навесным оборудованием*	1335	1335	1335	2320	2320	2320	2320
	без навесного оборудования	1110	1210	1210	2190	2190	2190	2190
	высота: *с навесным оборудованием*	2065	2065	2065	3082	3082	3082	3082
	без навесного оборудования	1850	1850	1850	2520	2520	2520	2520
Масса котла без навесного оборудования, кг		1680	1790	1880	3340	5120	5220	5520
Цена котла в комплектации, руб. **с НДС**								

В стоимость котла не входит стоимость механической топки. В цену котлов КВр-0,8КБ и КВ-1,25КБ не входит стоимость дымососов.

Завод - производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию (в том числе габаритные размеры) котельного оборудования не изменяя основные технические параметры.

Общество с ограниченной ответственностью компания «КОРРИ»

Тел/факс: (3852) **605-314;** e-mail: **sbkotel@ya.ru**; сайт: http://котельный.рф ; 656023, РФ, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Космонавтов, 14

Цены действительны на 01.01.2017 г. Уточняйте у менеджеров ценовую политику. Действует система скидок.

Котлы водогрейные жаротрубные стальные реверсивные марки КВа по типу котла Лж/Гн

Характеристики / МАРКА КОТЛА Лж/Гн			КВа-0,1	КВа-0,3	КВа-0,4	КВа-0,6	КВа-0,8	КВа-1,1	КВа-1,25	КВа-1,6	КВа-1,9	КВа-2,5
Производительность, не более	МВт		0,1	0,3	0,4	0,6	0,8	1,1	1,25	1,6	1,9	2,5
	Гкалл		0,086	0,25	0,34	0,516	0,688	0,86	1,08	1,36	1,63	2,16
Примерная отапливаемая площадь, $м^2$			1000	3000	4000	6000	8000	11000	12000	16000	19000	25000
Расход топлива при максимальной нагрузке	Гн	($м^3$/ч)	16	33	44	63	93	123	150	198	247	306
	ЛЖ	(кг/ч)	12	27	35	47	64	102	120	149	183	230
Рабочее давление воды, МПа (кг-с/$см^2$), не более			0,2 (2,0)	0,3 (3,0)	0,3 (3,0)	0,3 (3,0)	0,4 (4,0)	0,4 (4,0)	0,4 (4,0)	0,4 (4,0)	0,4 (4,0)	0,4 (4,0)
Расход воды, $м^3$/час			3,4	10,3	13,8	20,6	27,5	37,8	43	55	65	86
Водоизмещение, $м^3$, не менее			0,25	0,52	0,8	1,07	1,4	1,6	1,8	2,4	3,1	3,7
Аэродинамическое сопротивление, Па			100	200	200	250	300	400	550	640	660	900
Длина топки, мм			790	1250	1250	1690	2070	2200	2500	2780	2990	3260
Выход дымовых газов, мм			Ø180	Ø180	Ø180	Ø280	Ø280	Ø400	Ø400	Ø550	Ø550	Ø650
Поверхность нагрева котла, $м^2$			5,97	10,4	11,8	13,3	15,5	19,2	24,3	28,2	32,7	37,5
Габаритные размеры, мм,	**длина:** *с оборудованием*		1600	2050	2130	2490	2870	3200	3400	3680	3880	4140
	без оборудования		1600	2050	2130	2490	2870	3200	3400	3680	3880	4140
	ширина: *с оборудованием*		1230	1380	1400	1680	1680	1810	1880	1920	1920	2345
	без оборудования		930	1080	1120	1380	1380	1510	1580	1830	1830	2150
	высота: *с оборудованием*		1540	1640	1750	1990	1990	2150	2300	2620	2620	2820
	без оборудования		1320	1420	1530	1770	1770	1870	1940	2310	2310	2510
Масса котла без оборудования, кг			408	1200	1420	1650	2100	2730	3200	3680	4000	5600
Цена (в комплектации), руб., **с НДС**												

Завод - производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию (в том числе габаритные размеры) котельного оборудования не изменяя основные технические параметры.

Общество с ограниченной ответственностью компания «КОРРИ»

Тел/факс: (3852) **605-314;** e-mail: **sbkotel@ya.ru**; сайт: http://котельный.рф ; 656023, РФ, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Космонавтов, 14

Цены действительны на 01.01.2017 г. Уточняйте у менеджеров ценовую политику. Действует система скидок.

Продукция сертифицирована

Общие характеристики: Температура уходящих газов (не более): 150 ºС, Управление – автоматическое; КПД не менее: 91% для Лж, 92% для Гн; Максимальное рабочее давление воды: 0,6 МПа, Температура воды на выходе из котла: 95 ºС, Температура воды на входе в котел: 70ºС.

Срок службы не менее 10 лет

Комплект поставки котла: котел, запорная и регулирующая арматура в пределах котла, приборы безопасности, пульт управления.

В цену котлов не входит стоимость горелочных устройств.

Тип котла: Жидкое легкое топливо (**ЛЖ**), Газообразное топливо (**Гн**). Возможна комплектация на мазутной горелки (**М**)

Завод - производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию (в том числе габаритные размеры) котельного оборудования не изменяя основные технические параметры.

Приглашаем посетить наш сайт: http://котельный.рф

НАДЕЕМСЯ НА ВЗАИМОВЫГОДНОЕ И ПЛОТВОРНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО!!!

Общество с ограниченной ответственностью компания «КОРРИ»

Тел/факс: (3852) **605-314;** e-mail: **sbkotel@ya.ru**; сайт: http://котельный.рф ; 656023, РФ, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Космонавтов, 14

Цены действительны на 01.01.2017 г. Уточняйте у менеджеров ценовую политику. Действует система скидок.

Котлы паровые жаротрубные стальные марок КП по типу КБ, КБ-Лж-Гн, Гн-Лж

Характеристики \ МАРКА КОТЛА		Тип котла	КП-100	КП-300	КП-600	КП-1300	КП-3000
Паропроизводительность, кг/час, не более		КБ, Лж, Гн	120	300	600	1300	3000
Тепловая мощность топки, КВт, не более		КБ	100	250	500	900	--
		Лж, Гн	100	250	500	900	2500
Расход топлива при максимальной нагрузке, не более	кг/ч	КБ	13	42	75	160	--
	кг/ч	Лж	11	22,5	45	100	240
	$м^3$/ч	Гн	11	25	52	136	275
Водоизмещение, $м^3$		КБ, Лж, Гн	0,25	0,9	1,0	2,0	4,25
Расход воды, $м^3$/час, не менее		КБ, Лж, Гн	0,12	0,3	0,6	1,3	3
Топливоподача		КБ	ручная				автомат.
Длина топки, мм		КБ, Лж, Гн	1000	1600	1800	2100	3200
Аэродинамическое сопротивление, Па		Лж, Гн	150	266	260	270	1107
Габаритные размеры, мм,	**длина:** *с навесным оборудованием*	КБ, Лж, Гн	1850	2615	2990	2820	4900
	без навесного оборудования		1440	2100	2475	2820	3780
	ширина: *с навесным оборудованием*		980	1335	1335	2530	2000
	без навесного оборудования		750	1110	1110	2190	1780
	высота: *с навесным оборудованием*		1540	2100	2065	3230	2350
	без навесного оборудования		1270	1850	1850	2380	2070
Масса котла (без комплектации), кг, не менее		КБ, Лж, Гн	610	1750	1940	5500	5600
Цена котла в комплектации, руб. **(с НДС)**		КБ					
		ЛЖ/Гн					
		КБ/ЛЖ/Гн					
		КБ кип.слой					

Продукция сертифицирована

Общие характеристики: Температура уходящих газов (не более): 200 ºС, Давление пара в котле: 0,7 кг-с/см², Характеристики вырабатываемого пара: Температура (не более): 115 ºС; Влажность (не более): 2%; Температура питательной воды (не менее): 10 ºС,, Управление – автоматическое; КПД не менее: 82% для КБ, 91% для Лж, 92% для Гн.

Общество с ограниченной ответственностью компания «КОРРИ»

Тел/факс: (3852) **605-314;** e-mail: **sbkotel@ya.ru**; сайт: http://котельный.рф ; 656023, РФ, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Космонавтов, 14

Цены действительны на 01.01.2017 г. Уточняйте у менеджеров ценовую политику. Действует система скидок.

Срок службы не менее 10 лет

Комплект поставки котла: котел, дымосос, вентилятор поддува, запорная и регулирующая арматура в пределах котла, приборы безопасности, пульт управления.

В цену котлов на жидком и газообразном топливе не входит стоимость горелочных устройств. В цену котла КП-1300 не входит стоимость дымососа.

Тип котла: Твердотопливный (**КБ** - колосник или кипящий слой), Универсальный (**КБ-ЛЖ-Гн**), Реверсивный (**Гн-ЛЖ**)

Завод - производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию (в том числе габаритные размеры) котельного оборудования не изменяя основные технические параметры.

Приглашаем посетить наш сайт: http://котельный.рф.

НАДЕЕМСЯ НА ВЗАИМОВЫГОДНОЕ И ПЛОТВОРНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО!!!

Общество с ограниченной ответственностью компания «КОРРИ»

Тел/факс: (3852) **605-314;** e-mail: **sbkotel@ya.ru**; сайт: http://котельный.рф ; 656023, РФ, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Космонавтов, 14

Цены действительны на 01.01.2017 г. Уточняйте у менеджеров ценовую политику. Действует система скидок.

Котлы водогрейные жаротрубные стальные марок КВ по типу КБ-Лж-Гн

МАРКА КОТЛА / Характеристики		Тип котла	КВра-0,1	КВра-0,2	КВра-0,3	КВра-0,4	КВра-0,5	КВра-0,6	КВра-0,8	КВма – 1,25
Производительность, не более	МВт	КБ	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	1	1,25
		Лж,Гн							1,2	1,3
	Гкалл	КБ	0,086	0,17	0,25	0,34	0,43	0,52	0,86	1,08
		Лж,Гн							1,032	1,12
Примерная отапливаемая площадь, м^2		КБ	1000	2000	3000	4000	5000	6000	10000	13000
		Лж,Гн							12000	
Расход топлива при максимальной нагрузке		КБ (кг/ч)	16,9	40,56	49,3	57,6	70,5	84,6	169	189,0
		Лж (кг/ч)	8,7	20,96	27,6	34,3	43,8	52,5	105,7	113,4
		Гн (м^3/ч)	11,5	27,68	34,2	41,1	57,6	69,2	138,4	151,3
Рабочее давление воды, МПа (кг-с/см^2), **не более**		КБ,Лж,Гн	0,2 (2,0)	0,3 (3,0)	0,3 (3,0)	0,3(3,0)	0,3(3,0)	0,3(3,0)	0,4(4,0)	0,4 (4,0)
Расход воды, м^3/час		КБ,Лж,Гн	3,4	6,9	10,3	13,8	17,2	20,6	34,9/41,3	43/44,7
Водоизмещение, м^3, не менее		КБ,Лж,Гн	0,25	0,8	0,85	0,9	1,0	1,0	2	2,4
Аэродинамическое сопротивление, Па		Лж,Гн	150	260	264	265	267	268	270	300
Длина топки, мм		КБ,Лж,Гн	1070	1194	1424	1654	1654	1864	2150	2610
Расход воздуха, м^3/ч		КБ	203	690	730	455	830	830	1800	1900
Поверхность нагрева котла, м^2		КБ,Лж,Гн	6,7	20,7	20,7	23,1	26,3	26,3	71,3	82,8
Габаритные размеры, мм	**длина:** *с оборудованием*	КБ,Лж,Гн	1920	2615	2615	2845	2990	2990	2820	3260
	без оборудования		1440	2100	2100	2320	2475	2475	2212	2672
	ширина: *с оборудованием*		910	1335	1335	1335	1335	1335	2320	2320
	без оборудования		760	1110	1110	1110	1210	1210	2190	2190
	высота: *с оборудованием*		1430	2065	2065	2065	2065	2065	3082	3082
	без оборудования		1350	1850	1850	1850	1850	1850	2520	2520
Масса (без навесного оборудования), кг		КБ,Лж,Гн	600	1590	1590	1680	1780	1780	5120	5460
Цена котла в комплектации, руб. **с НДС**		КБ,ЛЖ,Гн								

Общество с ограниченной ответственностью компания «КОРРИ»

Тел/факс: (3852) **605-314;** e-mail: **sbkotel@ya.ru**; сайт: http://котельный.рф ; 656023, РФ, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Космонавтов, 14

Цены действительны на 01.01.2017 г. Уточняйте у менеджеров ценовую политику. Действует система скидок.

Продукция сертифицирована

Общие характеристики: Температура уходящих газов (не более): 200 ºС, Давление пара в котле: 0,7 кг-с/см², Характеристики вырабатываемого пара: Температура (не более): 115 ºС; Влажность (не более): 2%; Температура питательной воды (не менее): 10 ºС, Управление – автоматическое; КПД (не менее): 82% для КБ, 91% для Лж, 92% для Гн.

Срок службы не менее 10 лет

Комплект поставки котла: котел, дымосос, вентилятор поддува, запорная и регулирующая арматура в пределах котла, приборы безопасности, пульт управления.

В цену котлов на жидком и газообразном топливе не входит стоимость горелочных устройств. В цену котла КП-1300 не входит стоимость дымососа.

Тип котла: Твердотопливный (**КБ** - колосник или кипящий слой), Универсальный (**КБ-ЛЖ-Гн**), Реверсивный (**Гн-ЛЖ**)

Завод - производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию (в том числе габаритные размеры) котельного оборудования не изменяя основные технические параметры.

Приглашаем посетить наш сайт: http://котельный.рф.

НАДЕЕМСЯ НА ВЗАИМОВЫГОДНОЕ И ПЛОТВОРНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО!!!

Общество с ограниченной ответственностью компания «КОРРИ»

Тел/факс: (3852) **605-314;** e-mail: **sbkotel@ya.ru**; сайт: http://котельный.рф ; 656023, РФ, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Космонавтов, 14

Цены действительны на 01.01.2017 г. Уточняйте у менеджеров ценовую политику. Действует система скидок.

Механические топки марки ТШПМ с шурующей планкой

МАРКА ТОПКИ / Характеристики		Тип топки				
		ТШПм-0,8	**ТШПм-1,5**	**ТШПм-2,0**	**ТШПм-2,5**	**ТШПм-3,15**
Номинальная производительность, МВт		0,8	1,5	2,0	2,5	3,15
Рабочее давление воды, МПа (кгс/см^2)		0,6 (6,0)				
Вид топлива		Каменный и бурый уголь				
Гидравлическое сопротивление, МПа		Не более 0,02				
Диапазон изменения нагрузок, %		40…100				
Установленная мощность, МВт (Гкал/ч)		0,8(0,69)	1,5 (1,29)	2,0(1,72)	2,5(2,15)	3,15(2,72)
Габаритные размеры, мм:	длина	3500	4200	4500	5300	5300
	ширина	920	1100	1180	1180	1680
	высота	2400	2500	2500	2500	2500
Цена котла в комплектации, руб. **с НДС**		**205 000**	**230 000**	**355 000**	**390 000**	**460 000**

Продукция сертифицирована

Комплект поставки котла: бункер топлива; неподвижная колосниковая или охлаждаемая решетка; основание топки; шурующая планка; каретка; редуктор с электродвигателем; щит управления топкой ТШПМ; вентилятор поддува; контрольно-измерительные приборы; запорные вентили.

Завод - производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию (в том числе габаритные размеры) котельного оборудования не изменяя основные технические параметры.

Компания КОРРИ является дилером:

Ждем Вас на нашем сайте:
http://котельный.рф